

Name _____

Firma _____ Kundennummer _____

Adresse _____ Postleitzahl _____ Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

☐ Bestellung ☐ Anfrage

SKYFORCE

Typ: ☐ SKYFORCE Top ☐ SKYFORCE Side ☐ SKYFORCE Side als Top Montage mit T-Pfosten ☐ SKYFORCE SLIM Top/Side

Bitte trage die gewünschte Oberfläche und Menge ein:

Breite \ Glashöhe	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
bis 1.200mm/ 10,76 mm	nicht zulässig	nicht zulässig				
bis 1.400mm/ 12,76 mm						
bis 1.700mm/ 17,52 mm						
bis 3.000mm/ 21,52 mm						

☐ oder Sonderhöhe bis max. 1.200 mm Höhe:

_____ mm

Oberfläche

☐ Roh (.10) ☐ EV1 (.11) ☐ RAL: _____ glänzend (.13) / matt strukturiert (.16) / matt (.18) ☐ RAL 7016 (.13 / .18)


Befestigung

Befestigung auf Kunststoff
selbstschneidende Schraube



Länge B in mm: _____

Anzahl Skyforce Sets: _____
12 Stück pro VE/ benötigt für ein Skyforce Set



Befestigung auf Beton
nicht für SKYFORCE SLIM geeignet



☐ Top ☐ Side ☐ Slim

Befestigung auf Holz




☐ Top ☐ Side ☐ Slim

Befestigung auf Aluminium
selbstschneidende Schraube



Länge: 45 mm

Anzahl Skyforce Sets: _____
12 Stück pro VE/ benötigt für ein Skyforce Set



Distanzhülse für Hohlkammern
(Rolladenführung/Holz/Alu)


☐ 10,5 mm ☐ 20,5 mm
☐ 16 mm ☐ 60 mm (kürzbar)

Befestigung auf Kunststoff &
Aluminium, Edelstahlschraube
nicht für SKYFORCE SLIM geeignet



Länge B in mm: _____

Anzahl Skyforce Sets: _____
12 Stück pro VE/ benötigt für ein Skyforce Set



Bohrer für Edelstahlschraube

☐ Ø5mm (für Wandstärke 1,5mm)
☐ Ø5,3mm (für Wandstärke 2,0 – 4,0 mm)

Kantenschutz

Glasdicke: _____ Länge in mm: _____

Einstandsmaße beachten: Skyforce Top: 15 mm pro Seite
Skyforce Side: 12,5 mm pro Seite
Skyforce Slim: 13,5 mm pro Seite

Oberfläche

☐ Roh (.10) ☐ EV1 (.11) ☐ RAL: _____ glänzend (.13) / matt strukturiert (.16) / matt (.18) ☐ RAL 7016 (.13 / .18) ☐ V4A