

Anwendungsraster GU UNI-JET Verriegelungen - Grundsicherheit bis RC2 -

Bei Verwendung von Begrenzungsscheren, Kippdreh oder UNI-JET SCF können sich die Anwendungsbereiche ändern.
Fordern Sie die spezifischen Werkzeichnungen des Herstellers an.

Verriegelungen bandseitig

28.254.10 / 28.254.01-05 / 28.254.10+15 / 28.254.31+28.652.18

Grundsicherheit

bandseitig am Drehkippflügel

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFH mm						
		360 - 720	721 - 1100	1101 - 1350	1351 - 1850	1851 - 2100	2101 - 2500	2501 - 2800
Verriegelung 215 Se (immer bei UNI-JET SCF)	28.254.10	1						
Verriegelung 530	28.254.01		1					
Verriegelung 740	28.254.02			1				
Verriegelung 1190	28.254.03				1			
Verriegelung 1450	28.254.04					1		
Verriegelung 1890	28.254.05						1	
Verriegelung 215 Se-K und Mittelstück senkrecht	28.254.31 28.652.18							1 1

Diese Anwendungsbereiche sind Empfehlungen von Gretschi-Unitas. Die Verriegelung 530 wird oft erst ab FFH 851 oder ab 951 mm eingesetzt

RC1/RC2 (und bei Grundsicherheit UNI-JET SCF)

bandseitig am erst- und zweitöffnenden Flügel

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFH (mm)						
		450 - 720	721 - 1100	1101 - 1350	1351 - 1850	1851 - 2100	2101 - 2500	2501 - 2800
Verriegelung 330 Se	28.254.10	1 (2)						
Verriegelung 530 Se	28.254.11		1 (2)					
Verriegelung 740 Se	28.254.12			1 (2)				
Verriegelung 1190 Se	28.254.13				1 (2)			
Verriegelung 1450 Se	28.254.14					1 (2)		
Verriegelung 1890 Se	28.254.15						1 (2)	
Verriegelung 215 Se-K und Mittelstück senkrecht	28.254.31 28.652.18							1 (2) 1 (2)

Wichtig: beim verdeckten Beschlag UNI-JET SCF sind grundsätzlich immer Verriegelungen Se zu verwenden

Verriegelungen DK unten (für Dreh u. Drehkipp)

28.256.23 / 28.257.34-38

Grundsicherheit bis RC2

unten am erstöffnenden Dreh- und Drehkippflügel

unten am zweitöffnenden Flügel bei RC2

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFB (mm)					
		280 - 324 GS	325 - 750 GS	450 - 750 RC	751 - 950 GS + RC	951 - 1200 GS + RC	1201 - 1600 GS + RC
Verriegelung 116 DK	28.256.23	1					
Verriegelung 215 DK [1]	28.257.34		1				
Verriegelung 330 DK	28.257.35			1			
Verriegelung 530 DK	28.257.36				1		
Verriegelung 740 DK	28.257.37					1	
Verriegelung 1050 DK	28.257.38						1

[1] bei Verwendung von Einbohrbändern ab FFB 280 mm möglich

Verriegelung unten

28.254.30 / 28.254.10-12 / 28.254.17

RC1

unten am zweitöffnenden Flügel mit Falzhebelgetriebe ZH konstant und variabel

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFB (mm)				
		325 - 450	450 - 750	751 - 950	951 - 1200	1201 - 1600
Verriegelung 215	28.254.30	1				
Verriegelung 330 Se	28.254.10		1			
Verriegelung 530 Se	28.254.11			1		
Verriegelung 740 Se	28.254.12				1	
Verriegelung 1050 Se	28.254.17					1

Anwendungsraster GU UNI-JET Verriegelungen - Grundsicherheit bis RC2 -

Verriegelung oben und unten

28.256.06 / 28.254.30 / 28.254.11-12 / 28.254.17

Grundsicherheit

oben am Drehflügel ein- u. zweiflügelig

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFB (mm)			
		280(325) - 750	751 - 950	951 - 1200	1201 - 1600
Eckumlenkung Drehflügel 160x160 mm [*]	28.256.06	1			
Verriegelung 215 [1] (anstelle Eckumlenkung)	28.254.30	1			
Verriegelung 530 Se [1]	28.254.11		1		
Verriegelung 740 Se [1]	28.254.12			1	
Verriegelung 1050 Se [1]	28.254.17				1

[*] Hubbegrenzer 90°, 28.260.05 dazu bestellen

[1] in Kombination mit Ansatzstück 90°, 28.258.03

oben und unten am zweitöffnenden Flügel mit Falzhebelgetriebe ZH konstant und variabel

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFB (mm)			
		325 - 750	751 - 950	951 - 1200	1201 - 1600
Verriegelung 215	28.254.30	2			
Verriegelung 530 Se [2]	28.254.11		2		
Verriegelung 740 Se [2]	28.254.12			2	
Verriegelung 1050 Se [2]	28.254.17				2

[2] in Kombination mit Ansatzstück 180° 28.258.12 (1x bei FHG konstant, 2x bei FHG variabel)

Verriegelung oben und unten (wenn seitlich im Rahmen oder Kantriegel verriegelt wird)

28.254.01-02 / 28.254.07

Grundsicherheit

unten am einflügeligen Dreh- und Drehkippsflügel bei Verwendung des Ansatzstück mit Kippgelenk, 28.258.01

oben am einflügeligen Drehflügel bei Verwendung des Ansatzstück 90° mit Pilzkopfzapfen, 28.258.02

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFB (mm)		
		751 - 950	951 - 1200	1201 - 1600
Verriegelung 530	28.254.01	2		
Verriegelung 740	28.254.02		2	
Verriegelung 1050	28.254.07			2

Verriegelung seitlich am Kippflügel

28.254.01-02

Grundsicherheit

Material-Kurztext	Artikel-Nr.	FFH (mm)	
		721 - 1200	1201 - 1350
Verriegelung 530	28.254.01	2	
Verriegelung 740	28.254.02		2