

MKP-Verantwortlicher:	Dilara Yilmaz
Serie-Verantwortlicher:	Innenausbau: Möbelproduktion: Roman Schuerpf
Status:	Ok
Freigabe:	06.05.2021

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion Innenausbau
Weitere-Industrien:	Küchen Platten Fenster, Türen

Produktprofil	
Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich (gesamt):	16; 24-240; 320 FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle, X-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	geschlossen P016 – P220
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	TopTec

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	9 - sehr hoch	- Offene Streuung - siafast - TopTec
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	4 - steif	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Innenausbau:	- Optimal geeignet für Handbandschliff - Hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit
Möbelproduktion:	- Perfekte Oberfläche dank TopTec - Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine - Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie - Hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich

Anwendungen	
Innenausbau:	- Planschleifen von Unebenheiten - Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen

Anwendungen

Möbelproduktion:	- Bündigschleifen von Kanten - Grobschleifen in der Sperrholzherstellung - Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung - Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten - Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten - Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten - Abschleifen von Farben und Lacken
------------------	--

Werkstoff

Innenausbau:																							
Möbelproduktion:	<table> <tr> <td>Beschichtungen</td><td>○ Altlack</td></tr> <tr> <td>Beschichtungen</td><td>○ Altfarbe</td></tr> <tr> <td>Beschichtungen</td><td>○ Spachtel</td></tr> <tr> <td>Beschichtungen</td><td>○ Füller</td></tr> <tr> <td>Holzwerkstoffe</td><td>○ Sperrholzplatte</td></tr> <tr> <td>Holzwerkstoffe</td><td>● MDF-Platte</td></tr> <tr> <td>Holzwerkstoffe</td><td>○ Spanplatte</td></tr> <tr> <td>Kunststoffe</td><td>● Mineralwerkstoff</td></tr> <tr> <td>Massivholz</td><td>● Weichholz</td></tr> <tr> <td>Massivholz</td><td>● Hartholz</td></tr> <tr> <td>Massivholz</td><td>● Harzhaltiges Holz</td></tr> </table>	Beschichtungen	○ Altlack	Beschichtungen	○ Altfarbe	Beschichtungen	○ Spachtel	Beschichtungen	○ Füller	Holzwerkstoffe	○ Sperrholzplatte	Holzwerkstoffe	● MDF-Platte	Holzwerkstoffe	○ Spanplatte	Kunststoffe	● Mineralwerkstoff	Massivholz	● Weichholz	Massivholz	● Hartholz	Massivholz	● Harzhaltiges Holz
Beschichtungen	○ Altlack																						
Beschichtungen	○ Altfarbe																						
Beschichtungen	○ Spachtel																						
Beschichtungen	○ Füller																						
Holzwerkstoffe	○ Sperrholzplatte																						
Holzwerkstoffe	● MDF-Platte																						
Holzwerkstoffe	○ Spanplatte																						
Kunststoffe	● Mineralwerkstoff																						
Massivholz	● Weichholz																						
Massivholz	● Hartholz																						
Massivholz	● Harzhaltiges Holz																						

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Geweberollen - Jumbolino - Jumborollen
	Streifen	- siafast Streifen - selbstklebende Streifen - Diverse Streifen
	Scheiben	- siafast Scheiben - selbstklebende Scheiben - Diverse Scheiben
	Bänder	- Breitbänder (Breite: ab 400 mm) - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 8500 mm) - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)
	Systemkomponenten	- Pochetten

Einsatz

	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Handbandschleifer

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Exzenterschleifer / Rotationsschleifer
	Handmaschinenschliff	Winkelschleifer
	Stationärer Bandschliff	Planbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Kantenbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert
	Stationärer Bandschliff	Kissen-Breitbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Querbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Langbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Freibandschliff
	Stationärer Maschinenschliff	Walzenschliff pneumatisch
	Stationärer Maschinenschliff	Scheibenschliff stationär
	Stationärer Maschinenschliff	Hülsenschliff
Schliff:		

Details

Keine Eignung für:	- Steinschliff - Glasschliff
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	- Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation

Claim:	Für optimale Leistung auf Massivholz
Copy:	Mit seiner robusten Gewebeunterlage eignet sich 2920 siawood für Massivholzanwendungen mit hoher Beanspruchung.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 353
		Möbelproduktion:	
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 1672

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung