

Fensterdichtband KONVARI mit variablem SD-Wert für innen und außen

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- dampfdiffusionsvariabel
- 9 Monate UV-stabilisiert
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- überputz- und überstreichbar

Einsatzgebiete:

Das FormatFensterdichtband KONVARI wird zur Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Außenbereich nach dem Prinzip des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs eingesetzt.

Für innen und außen



Technische Daten:

Wasserdichtheit:	erfüllt / nach DIN EN 1928
Schlagregendichtheit:	erfüllt / nach DIN EN 1928
Brandverhalten:	erfüllt / nach DIN 4102-B2
Luftdichtheit:	erfüllt / nach DIN 4108 Teil 7
Lagertemperatur:	≥ 15 °C - 20 °C

Lieferform:		
Rollen (lfm):	à 25	
VPE:	Breite	Menge
	70 mm	100 lfm
	100 mm	100 lfm
	150 mm	100 lfm
Farbe:	weiß	

Verarbeitung:

Das Format Fensterdichtband KONVARI wird mit dem Selbstklebestreifen auf den Fensterrahmen geklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster.

Anschließend wird die Fuge mit Format PU-Schaum ausgeschäumt.

Nach der Schaumaushärtung wird das Band mit Format Dichtmasse am Bauwerk angeschlossen.

Die Stoßverbindungen der Bänder werden mit Format Dichtmasse oder Format Butylselbstklebestreifen gedichtet / verklebt.

Das Format Fensterdichtband KONVARI kann nun überspachtelt, überputzt oder überstrichen werden.