

Fensterdichtband KONVARI mit Power Haft-Klebestreifen und variablem SD-Wert für **innen** und **außen** | vollflächig selbstklebend

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- dampfdiffusionsvariabel
- 9 Monate UV-stabilisiert
- beidseitig selbstklebend
- im Regelfall keine zusätzliche Dichtmasse notwendig
- sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- überputz- und überstreichbar

Einsatzgebiete:

Das Format Fensterdichtband KONVARI wird zur Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Außenbereich nach dem Prinzip des diffusionsfähigen Feuchtausgleichs eingesetzt.

Technische Daten:

Wasserdichtheit: erfüllt / nach DIN EN 1928
Schlagregendichtheit: erfüllt / nach DIN EN 1027
Brandverhalten: erfüllt / nach DIN 4102-B2
Luftdichtheit: erfüllt / nach DIN EN 12114 Klasse 4
Verarbeitungstemperatur: Laibungskleber bis -10 °C verarbeitbar;
Wärmere Temperaturen = stärkere Klebeleistung.
Kältere Temperaturen = schwächere Klebeleistung.
Lagertemperatur: $\geq 15\text{ °C} - 20\text{ °C}$

Verarbeitung:

Das Dichtband wird mit dem 20 mm breiten Selbstklebestreifen auf den Fensterrahmen geklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster.

Anschließend wird die Fuge mit Format PU-Schaum ausgeschäumt. Nach der Schaumaushärtung und einer Untergrundreinigung (staub-, fettfrei und trocken) wird das Band mit dem Power Haft-Klebestreifen (mit einer Andruckrolle) am Bauwerk angeschlossen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Einige Untergründe müssen mit Format Allround-Primer vorbehandelt werden.

Verklebung an der Laibung. Grundsätzlich gilt: Wärmere Temperaturen erhöhen die Klebeleistung, kältere Temperaturen mindern die Klebeleistung. Lagern Sie die Fensterdichtbänder immer bei $\geq 15\text{ °C} - 20\text{ °C}$ Raumtemperatur.

Undichte Stellen, Ecken und Hohlräume werden mit Format Dichtmasse nachgedichtet / angeklebt. Die Stoßverbindungen der Bänder werden mit Format Dichtmasse verklebt.

Das Format Fensterdichtband KONVARI kann nun überspachtelt, überputzt oder überstrichen werden.

Für innen und außen

- keine Dichtmasse*
- schnellere Verarbeitung



Variante E: Power Haft-Kleber
Blendrahmenkleber



Dichtmasse ist NICHT erforderlich*



Extrem starke Haftung



Zeit- & Goldesparung durch schnelle und einfache Verarbeitung



Überputz- und Überstreichbar

* Auf fettfreien, sauberen, trockenen und geeigneten Untergründen

Lieferform:		
Rollen (lfm):	à 50	
VPE:	Breite	Menge
	70 mm	350 lfm
	100 mm	250 lfm
	150 mm	150 lfm
Farbe:	weiß	