


Türblatt


Rahmen

Schloss-Stecker


Glutz mint



drive/e-drive



GU A-Öffner



Kabellänge 1 / 3 m

Stecker 8-pol

Pivota Connect 8
Pol.

Achtung der Elektriker muss ein U72
2x4 Kabel auf Rahmen einziehen,
dass der Anschluss vom Pivota
Connect dort getätigt werden kann.

Pivota Connect 8
Pol.

Kabelbelegung

Glutz mint SVM

Weiss = Rückmeldung Schloss COM

Gelb = Rückmeldung Schloss NO

Rosa = 24V DC

Blau = GND -

Grau = Tagesfunktion

Rot = Open

GU-Secury Automatic

Rosa = 24V DC

Blau = GND -

Grau = Open

MSL Flip Lock drive/e-drive

Gelb = Rückmeldung Schloss GND

Rosa = 24V DC

Blau = GND -

Rot = Open

Türbezeichnung

Gezeichnet

Artikel:

Kabelübergang Plug & Play Pivota Connect

Zuständig:

Kevin Aebischer

Rudolf Geiser AG
Chasserstrasse 12
4900 Langenthal
Tel: 062 916 15 15



Am: 11.02.2019

Rev.: 13.02.2019

Artikel- Nr.:

17.561.48 & 17.561.71 - 76

Email:

kevin.aebischer@gela.ch

Pfad: Y:\Vorlagen_Schemas\Plug&Play\Plug and Play direkt Motorenschlösser\Kabelübergang pivota connect.vsd \ Kabelübergang Pivota Connect

Blatt-Nr.: 1 von 1